














Profilvalse CHV 3360



Biegungstabelle			
Typ von Schnittrollen	Modell des Profils (cap. ST42)	Abmessungen max. (mm)	Min. Innendurchmesser des Verbiegens (mm)
•		60x13	500
		25x5	200
		80x5	250
•		80x20	500
		30x30	400
		12x12	220
• ▼		60x25x3	800
		20x15x2	250
		45x45x3	600
• ▼		20x20x2	250
		60x60x6	700
		30x30x4	350
• ▼		50x50x5	600
		30x30x4	400
		60x60x7	600
• ▼		20x20x3	250
		50x50x6	600
		20x20x3	250
• ▼		60x60x7	700
		20x20x3	250
		20x20x3	250
• ▼		UPN80(80x45)	600
		25x12	250

•		70x40	800
•		35	400
		10	200
• ▼		IPN80(80x42)	600
*		2" (50,8x3,2)	800
		3/8" (17,2x2)	200
*		60x2	1000
		20x1,5	250

• ausgerollt mit Walzen
 ▼ Für Materialtyp St-Profile mit dünnen oder zerlegten Wänden sind Sonder- und/oder Spezialwalzen. Spezifische Vorbereitungen mit entsprechenden Rollen und Führungen sind erforderlich, um ungewöhnlichen Profilformen zu entsprechen. Die oben angegebenen Rollenummern sind nur Richtwerte, die sich vor der Materialauswahl, unter der Möglichkeit und Bewusstheit der Maschinenhersteller einbringen. Bitte mit dem Hersteller konsultieren, die die oben angegebenen Rollen erreicht werden. Das ist möglich durch die Wiederholung mehrerer Vorgänge oder durch die Benutzung von Sonderwalzen und spezifischen Konfigurationen.
 * Eine Osterwalze von Walzen ist erforderlich für jedes Rollendurchmesser.

Beskrivelse

Aksler diameter Ni.Cr. hærdet Ø Øvre central aksel: 60 mm
 Aksler diameter Ni.Cr. hærdet Ø side aksler: 50 mm
 Rolls diameter Ni.Cr. hærdet Ø 180 mm.
 Rolling hastighed rpm 10-5,5 mt./min
 Motor kW 2,1
 Spænding Volt 400V / 50Hz / 3 fase
 Længde mm 740
 - Bredde mm 1120
 - Højde mm 1100
 Nettovægt kg 750

Detaljer

Ref	1798
Årgang	2016
Pris	DKK 110.000,-