














Profilvalse CHV 3360



Biegungstabelle			
Typ von Schnittrollen	Modell des Profils (cap. ST42)	Abmessungen max. (mm)	Min. Innendurchmesser des Verbiegens (mm)
•		60x10	500
		25x5	200
		80x5	250
•		80x20	500
		30x30	400
		12x12	220
• ▼		60x25x3	800
		20x15x2	250
		45x45x3	600
• ▼		20x20x2	250
		60x60x6	700
		30x30x4	350
• ▼		50x50x5	600
		30x30x4	400
		60x60x7	600
• ▼		20x20x3	250
		50x50x6	600
		20x20x3	250
• ▼		60x60x7	700
		20x20x3	250
		20x20x3	250
• ▼		UPN80(80x45)	600
		25x12	250

•		70x40	800
•		35	400
		10	200
• ▼		IPN80(80x42)	600
*		2100 (3x3,2)	800
		318' (17,2x2)	200
*		60x2	1000
		20x1,5	250

• ausgerollt mit Walzen
 ▼ Für Materialtypen mit dünnen oder zerlegten Wänden sind Sonder- und/oder Spezialwalzen erforderlich. Spezifische Vorbereitungen sind erforderlich. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller für weitere Informationen.
 * Eine Distanzhülse von Walzen ist erforderlich für jedes Rollendurchmesser.

Beskrivelse

Aksler diameter Ni.Cr. hærdet Ø Øvre central aksel: 60 mm
 Aksler diameter Ni.Cr. hærdet Ø side aksler: 50 mm
 Rolls diameter Ni.Cr. hærdet Ø 180 mm.
 Rolling hastighed rpm 10-5,5 mt./min
 Motor kW 2,1
 Spænding Volt 400V / 50Hz / 3 fase
 Længde mm 740
 - Bredde mm 1120
 - Højde mm 1100
 Nettovægt kg 750

Detaljer

Ref	1798
Årgang	2016
Pris	DKK 110.000,-